


BASAMENTO BOX 65/75

BASE FOR MONOBLOCK



DIMENSIONI NOMINALI D'INGOMBRO / DIMENSIONS

Altezza / Height	1,49 [m]
Larghezza / Width	0,90 [m]
Lunghezza / Length	1,49 [m]

FILTRI EQUIPAGGIABILI / EQUIPPED FILTERS

Modello / Model	Diametro Ø / Diameter Ø
MEDITERRANEO SIDE	650, 750

ATTACCHI / CONNECTION

N° aspirazioni - Diametro Ø	4 - Ø 50
N° mandate - Diametro Ø	3 - Ø 50



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Rev.00 - 08/06/2020

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Basamento assemblato in grado di contenere un filtro fino al diametro di 750 mm. Disponibile nella versione standard e nella versione con elettrolisi e pompa di dosaggio pH.

Idoneo al contenimento di pompa e filtro con portata fino a 21 m³/h.

Assembled basement able to contain a filter with a diameter up to 750 mm. Available in the standard version and in the version with electrolysis and pH dosing pump.

Suitable to contain the pump and filter up to 21 m³/h.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO MONTAGGIO / INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION

Predisposizione/ Predisposition

- Basamento di supporto livellato, meglio se realizzato in cemento, per conferire stabilità ed evitare rotture derivanti da sollecitazioni incongrue.
- Linea di scarico idonea al collegamento all'unità in pressione del locale tecnico, per le acque di contro-lavaggio del filtro.
- Linea d'alimentazione elettrica conforme a normativa vigente. Si ricorda che tutti i collegamenti elettrici vanno eseguiti da personale tecnico abilitato.
- Il basamento va installato nel rispetto della norma elettrica vigente, all'atto della posa.
- *Place the base for monoblock on a reinforced base, preferably concrete maded, to give stability and prevent breakage resulting from inappropriate solicitations.*
- *Provide an outlet for the pressured water, of the filter-washing.*
- *Provide a power supply line with an adequate section, in accordance with National standard. Remember that all electrical connections must be performed by a qualified technician.*
- *The base for monoblock must be placed in compliance with the electrical standard in force at the time of laving.*

Consigli / Advice

- Non superare i 5 m di distanza tra il vano tecnico e la piscina.
- Il livello di emissione sonora varia in funzione dei vari dispositivi contenuti all'interno del locale. Nell'eventualità d'installazioni in condizioni di livelli sonori ambientali contenuti, è utile l'utilizzo di materassini anti-vibranti.
- In inverno non esporre i dispositivi installati sul basamento al rischio di gelata. Si suggerisce:
 - 1) lo svuotamento del circuito idraulico;
 - 2) la rimozione e lo stoccaggio delle pompe e degli eventuali elementi elettrici in luogo asciutto e protetto dalle intemperie.
- *Do not exceed 5 m away from swimming pool.*
- *The sound level is a function of the devices contained within the base for monoblock. It's useful using anti-vibration matteress.*
- *In winter do not expose eletrical devices at risk of frost. It's suggested:*
 - 1)*The emptying of hydraulic circuit;*
 - 2)*The removal and storage of the pumps and any electrical elements in a dry and protected from the weather is suggested.*

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici presenti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.

Note

- CPA Ltd disclaims all liability for failure to comply with current safety standards.
- The information herein may vary, without notice, at the discretion of writer.
- The technical scheme, in this document, only has value as example.